



SOOT REMOVER POWDER

Средство SOOT REMOVER POWDER представляет собой сухую порошковую смесь минеральных солей, содержащую модификаторы шлака и катализатор окисления углерода.

Данный продукт лучше всего подходит для безопасного удаления отложений сажи в системах газовыххлопа котлов и дизельных двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



- Нейтрализует кислотность отработанного газа.
- Повышает КПД котла.
- Снижает вероятность возгорания сажи.
- Уменьшает отложения сажи и шлака за счет превращения их в легкоудаляемую сухую порошкообразную золу.
- Уменьшает низкотемпературную коррозию за счет нейтрализации отложений серной кислоты на поверхностях с температурой ниже точки росы выхлопного газа.
- Улучшает состояние газопроводов котлов, работающих на мазуте.
- Улучшает теплопередачу.
- Способствует продувке сажи за счет сокращения отложений.
- Сокращает затраты на очистку за счет уменьшения объемов технического обслуживания и периодичности очистки.
- Не требует останова котла или установки при добавлении в контур.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для удаления несгоревших углеродных отложений с поверхностей котла, пароперегревателей, экономайзеров, воздухонагревателей и выхлопных трубопроводов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОТЕЛ:

- Определите требуемое количество средства SOOT REMOVER POWDER в зависимости от количества топлива, потребляемого котлом в сутки.
- См. соответствующую таблицу дозирования ниже.
- Добавьте необходимое количество средства SOOT REMOVER POWDER в котел при помощи переносной или стационарной системы продувки сажи.
- Убедитесь, что порошок равномерно распределен по всему каналу распространения пламени до задней стенки камеры сгорания.

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

- Засыпьте средство SOOT REMOVER POWDER непосредственно в выхлопную систему до участка, который необходимо обработать.
- Для этого рекомендуется использовать систему дозирования производства VECOM MARINE. При наличии установленной системы продувки сажи допускается использование такой системы.

газовыхлоп



Сведения о характеристиках продукта, особых рисках при его использовании и указания по безопасности содержатся в паспорте безопасности материала.
www.vecom-marine.com - sales@vecom-marine.com



ДОЗИРОВКА

КОТЕЛ:

Производство пара, т/ч	Расход топлива, т/сутки	Дозировка, кг/сутки
3	6	1,0
6	12	2,0
9	18	3,0
12	22	3,5
15	28	4,0
23	42	4,5
31	55	5,0
46	85	5,5
62	120	6,5

ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Расход топлива, т/сутки	Дозировка, кг/сутки
10	1,25
20	2,75
30	3,25
40	3,75
50	4,25

Примечание: Для достижения наилучшего результата рекомендуется применять средство SOOT REMOVER POWDER ежедневно.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

Обычно средство SOOT REMOVER POWDER выпускается в пластиковых ведрах массой 20 кг.

Сведения о характеристиках продукта, особых рисках при его использовании и указания по безопасности содержатся в паспорте безопасности материала.
www.vecom-marine.com - sales@vecom-marine.com